Дверь шкафа

Дверь шкафа

YA2 YA1 YA3 XT5 M2 M1 XT20 XT9 XT10 XT7 XT8 XT19 SA5 SA1 XT0 XT1 SQ2 SQ2' SQ1 SQ1' SQ1" SA4 XT1 QF3 EL2 KV4 KV3 KV2 KV1 XT3 VD1 R1 QF1' KM1' QF2 QF1 KM1 EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 KV5 XS4 SK1 SK2 PC1 HL1 EL1 HL3 EL1' SA8 СВЕТ XT2

Панель нижняя

Панель верхняя

Панель лицевая

PE

Крышка под кабельные вводы

1. Позиционные обозначения M1, XT0, XS4, SA1, EK1, SQ1, EL1, HL1, YA1, KM1, QF1, PC1, SK1, KV1, R1 и т.д. приведены в соответствии со схемой ИЦП0746.80.00.000–06 Э3.
2. Марка, сечение проводов согласно таблице ИЦП0746.80.00.000–06 ТЭ4.
3. Значения уставок для аппаратов: SK1 – 0°C, SK2 – минус 20°C. QF1, QF1' – 6А для исполнений с напряжением цепей питания электродвигателей ~230В/=220В